



Kod produktu: **F 0072QF**

Gradacja filtra	QF - Filtracja pyłu
Przyłącze [BSP]	1 1/2"
Wydajność [m ³ /h]	432
Wydajność [l/min]	7200
Wysokość [mm]	385
Szerokość [mm]	120
Długość [mm]	37
Waga [kg]	1.3

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0072 QF, aluminiowy; 7,2 m³/min; 16 bar F 0072QF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0072 QF, aluminiowy; 7,2 m³/min; 16 bar

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0072 QF** to niezawodne urządzenie przeznaczone do oczyszczania powietrza w instalacjach pneumatycznych o przepływie do **7,2 m³/min** i ciśnieniu maksymalnym **16 bar**. Korpus filtra wykonany jest z lekkiego i odpornego na korozję aluminium, co zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę.

Model QF charakteryzuje się **wysoką skutecznością filtracji**, usuwając cząstki stałe oraz zanieczyszczenia olejowe, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości sprężonego powietrza i ochronę urządzeń w systemie. Filtr ten jest doskonałym wyborem do średnich i dużych instalacji przemysłowych, gdzie wymagana jest niezawodność i trwałość.