



Kod produktu: **F 0018PF**

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Przyłącze [BSP]	3/4"
Wydajność [m ³ /h]	108
Wydajność [l/min]	1800
Wysokość [mm]	280
Szerokość [mm]	90
Długość [mm]	25
Waga [kg]	0.7

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 PF, aluminiowy; 1,8 m³/min; 16 bar F 0018PF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 PF, aluminiowy; 1,8 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0018 PF** to **filtr wstępny** (Pre Filter) zaprojektowany do efektywnego **usuwania większych cząstek stałych oraz kondensatu wody i oleju** ze sprężonego powietrza. Stanowi pierwszy etap filtracji w układach uzdatniania powietrza, chroniąc kolejne komponenty systemu przed zanieczyszczeniami i wydłużając ich żywotność.

Obudowa wykonana z **wytrzymałego aluminium** zapewnia trwałość i odporność na warunki przemysłowe. Model ten oferuje wydajność do **1,8 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**. Filtr PF skutecznie wychwytuje cząstki stałe **do 1 mikrona** oraz ogranicza zawartość oleju w aerozolu **do poziomu 1 mg/m³**.

Filtr **F 0018 PF** doskonale sprawdza się jako **pierwszy stopień ochrony** w układach pneumatycznych, sprężarkach i systemach uzdatniania powietrza, zapewniając wysoką niezawodność i optymalne warunki pracy urządzeń.