Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 PF, aluminiowy; 1,8 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0018PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Przyłącze [BSP]	**3/4"**
Wydajność [m3/h]	**108**
Wydajność [l/min]	**1800**
Wysokość [mm]	**280**
Szerokość [mm]	**90**
Długość [mm]	**25**
Waga [kg]	**0.7**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 PF, aluminiowy; 1,8 m3/min; 16 bar **F 0018PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 PF, aluminiowy; 1,8 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0018 PF to filtr wstępny** (Pre Filter) zaprojektowany **do** efektywnego **usuwania większych cząstek stałych oraz kondensatu wody i oleju** ze sprężonego powietrza. Stanowi pierwszy etap filtracji w układach uzdatniania powietrza, chroniąc kolejne komponenty systemu przed zanieczyszczeniami i wydłużając ich żywotność.

Obudowa wykonana **z wytrzymałego aluminium** zapewnia trwałość i odporność na warunki przemysłowe. Model ten oferuje wydajność do **1,8 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**. Filtr PF skutecznie wychwytuje cząstki stałe **do 1 mikrona** oraz ogranicza zawartość oleju w aerozolu **do poziomu 1 mg/m³**.

Filtr F 0018 PF doskonale sprawdza się jako **pierwszy stopień ochrony** w układach pneumatycznych, sprężarkach i systemach uzdatniania powietrza, zapewniając wysoką niezawodność i optymalne warunki pracy urządzeń.