



Kod produktu: **F 0030PF**

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Przyłącze [BSP]	3/4"
Wydajność [m ³ /h]	180
Wydajność [l/min]	3000
Wysokość [mm]	280
Szerokość [mm]	90
Długość [mm]	25
Waga [kg]	0.7

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0030 PF, aluminiowy; 3 m³/min; 16 bar F 0030PF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0030 PF, aluminiowy; 3 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0030 PF** (Pre Filter) to niezawodne rozwiązanie **do wstępnej filtracji** sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych. Przeznaczony do pracy z **przepływem do 3 m³/min** i maksymalnym ciśnieniem **16 bar**, skutecznie usuwa większe zanieczyszczenia stałe oraz kondensat, chroniąc kolejne etapy uzdatniania powietrza.

Aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i odporność na korozję, nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. **Filtr PF jest idealny do montażu przed filtrami dokładniejszymi** (np. HF, CF), wydłużając ich żywotność i poprawiając efektywność całego systemu.

Model F 0030 PF doskonale sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań – od warsztatów i systemów narzędzi pneumatycznych po linie produkcyjne w przemyśle spożywczym, chemicznym czy maszynowym. To solidna baza do zapewnienia czystego i bezpiecznego sprężonego powietrza.