Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0030 PF, aluminiowy; 3 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0030PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Przyłącze [BSP]	**3/4"**
Wydajność [m3/h]	**180**
Wydajność [l/min]	**3000**
Wysokość [mm]	**280**
Szerokość [mm]	**90**
Długość [mm]	**25**
Waga [kg]	**0.7**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0030 PF, aluminiowy; 3 m3/min; 16 bar **F 0030PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0030 PF, aluminiowy; 3 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0030 PF** (Pre Filter) to niezawodne rozwiązanie **do wstępnej filtracji** sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych. Przeznaczony do pracy **z przepływem do 3 m³/min** i maksymalnym ciśnieniem **16 bar,** skutecznie usuwa większe zanieczyszczenia stałe oraz kondensat, chroniąc kolejne etapy uzdatniania powietrza.

Aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i odporność na korozję, nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. **Filtr PF jest idealny do montażu przed filtrami dokładniejszymi** (np. HF, CF), wydłużając ich żywotność i poprawiając efektywność całego systemu.

Model F 0030 PF doskonale sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań – od warsztatów i systemów narzędzi pneumatycznych po linie produkcyjne w przemyśle spożywczym, chemicznym czy maszynowym. To solidna baza do zapewnienia czystego i bezpiecznego sprężonego powietrza.