



Kod produktu: **F 0030PF**

| Gradacja filtra | PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia |
|-------------------------------|--|
| Przyłącze [BSP] | 3/4" |
| Wydajność [m ³ /h] | 180 |
| Wydajność [l/min] | 3000 |
| Wysokość [mm] | 280 |
| Szerokość [mm] | 90 |
| Długość [mm] | 25 |
| Waga [kg] | 0.7 |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|--|
| Filtr sprężonego powietrza OMI F 0030 PF, aluminiowy; 3 m³/min; 16 bar F 0030PF | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0030 PF, aluminiowy; 3 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0030 PF** (Pre Filter) to niezawodne rozwiązanie **do wstępnej filtracji** sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych. Przeznaczony do pracy z **przepływem do 3 m³/min** i maksymalnym ciśnieniem **16 bar**, skutecznie usuwa większe zanieczyszczenia stałe oraz kondensat, chroniąc kolejne etapy uzdatniania powietrza.

Aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i odporność na korozję, nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. **Filtr PF jest idealny do montażu przed filtrami dokładniejszymi** (np. HF, CF), wydłużając ich żywotność i poprawiając efektywność całego systemu.

Model F 0030 PF doskonale sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań – od warsztatów i systemów narzędzi pneumatycznych po linie produkcyjne w przemyśle spożywczym, chemicznym czy maszynowym. To solidna baza do zapewnienia czystego i bezpiecznego sprężonego powietrza.