



Kod produktu: **F 0034PF**

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Przyłącze [BSP]	1"
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	204
Wydajność [l/min]	3400
Wysokość [mm]	305
Szerokość [mm]	120
Długość [mm]	37
Waga [kg]	1.2

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Filtr sprężonego powietrza OMI F 0034 PF, aluminiowy; 3,4 m<sup>3</sup>/min; 16 bar F 0034PF</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI F 0034 PF, aluminiowy; 3,4 m<sup>3</sup>/min; 16 bar

**Filtr OMI F 0034 PF** (Pre Filter) to skuteczny filtr wstępny zaprojektowany do usuwania większych cząstek stałych, wody oraz oleju ze sprężonego powietrza. Jego wydajność na poziomie **3,4 m<sup>3</sup>/min** oraz maksymalne ciśnienie robocze **16 bar** sprawiają, że doskonale sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.

Korpus wykonany z wysokiej jakości aluminium gwarantuje odporność na korozję i długą żywotność, nawet w trudnych warunkach pracy. Filtr PF idealnie nadaje się jako **pierwszy etap filtracji** w systemach sprężonego powietrza, chroniąc kolejne komponenty przed zanieczyszczeniami i poprawiając efektywność działania całej instalacji.

Jest szczególnie polecany do zastosowań, w których istotne jest ograniczenie zużycia elementów końcowych oraz zapewnienie niezawodności urządzeń pneumatycznych.