Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0034 PF, aluminiowy; 3,4 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0034PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Wydajność [m3/h]	**204**
Wydajność [l/min]	**3400**
Wysokość [mm]	**305**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**37**
Waga [kg]	**1.2**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0034 PF, aluminiowy; 3,4 m3/min; 16 bar **F 0034PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0034 PF, aluminiowy; 3,4 m³/min; 16 bar

Filtr OMI F 0034 PF (Pre Filter) to skuteczny filtr wstępny zaprojektowany do usuwania większych cząstek stałych, wody oraz oleju ze sprężonego powietrza. Jego wydajność na poziomie **3,4 m³/min** oraz maksymalne ciśnienie robocze **16 bar** sprawiają, że doskonale sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.

Korpus wykonany z wysokiej jakości aluminium gwarantuje odporność na korozję i długą żywotność, nawet w trudnych warunkach pracy. Filtr PF idealnie nadaje się jako **pierwszy etap filtracji** w systemach sprężonego powietrza, chroniąc kolejne komponenty przed zanieczyszczeniami i poprawiając efektywność działania całej instalacji.

Jest szczególnie polecany do zastosowań, w których istotne jest ograniczenie zużycia elementów końcowych oraz zapewnienie niezawodności urządzeń pneumatycznych.