



Kod produktu: **F 0050PF**

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Przyłącze [BSP]	1"
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	300
Wydajność [l/min]	5000
Wysokość [mm]	305
Szerokość [mm]	120
Długość [mm]	37
Waga [kg]	1.2

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 PF, aluminiowy; 5 m<sup>3</sup>/min; 16 bar F 0050PF</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 PF, aluminiowy; 5 m<sup>3</sup>/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0050 PF** (Pre Filter) to skuteczne rozwiązanie do wstępnej filtracji sprężonego powietrza. Zaprojektowany z myślą o usuwaniu większych cząstek stałych, wody oraz kondensatu, chroni instalację pneumatyczną oraz urządzenia końcowe przed zanieczyszczeniami.

Model ten zapewnia wydajność **do 5 m<sup>3</sup>/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**. Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium gwarantuje trwałość, odporność na korozję oraz łatwy montaż w warunkach przemysłowych.

Filtr PF doskonale sprawdza się jako **pierwszy etap uzdatniania powietrza** w systemach sprężonego powietrza, zwiększając skuteczność dalszych etapów filtracji i żywotność urządzeń. Zgodny z normą ISO 8573-1.