Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 PF, aluminiowy; 5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0050PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Wydajność [m3/h]	**300**
Wydajność [l/min]	**5000**
Wysokość [mm]	**305**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**37**
Waga [kg]	**1.2**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 PF, aluminiowy; 5 m3/min; 16 bar **F 0050PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 PF, aluminiowy; 5 m³/min; 16 bar

Filtr OMI F 0050 PF (Pre Filter) to skuteczne rozwiązanie do wstępnej filtracji sprężonego powietrza. Zaprojektowany z myślą o usuwaniu większych cząstek stałych, wody oraz kondensatu, chroni instalację pneumatyczną oraz urządzenia końcowe przed zanieczyszczeniami.

Model ten zapewnia wydajność **do 5 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**. Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium gwarantuje trwałość, odporność na korozję oraz łatwy montaż w warunkach przemysłowych.

Filtr PF doskonale sprawdza się jako **pierwszy etap uzdatniania powietrza** w systemach sprężonego powietrza, zwiększając skuteczność dalszych etapów filtracji i żywotność urządzeń. Zgodny z normą ISO 8573-1.