



Kod produktu: **F 0050PF**

| Gradacja filtra | PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia |
|-------------------------------|--|
| Przyłącze [BSP] | 1" |
| Wydajność [m ³ /h] | 300 |
| Wydajność [l/min] | 5000 |
| Wysokość [mm] | 305 |
| Szerokość [mm] | 120 |
| Długość [mm] | 37 |
| Waga [kg] | 1.2 |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|--|
| Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 PF, aluminiowy; 5 m³/min; 16 bar F 0050PF | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 PF, aluminiowy; 5 m³/min; 16 bar

Filtr OMI F 0050 PF (Pre Filter) to skuteczne rozwiązanie do wstępnej filtracji sprężonego powietrza. Zaprojektowany z myślą o usuwaniu większych cząstek stałych, wody oraz kondensatu, chroni instalację pneumatyczną oraz urządzenia końcowe przed zanieczyszczeniami.

Model ten zapewnia wydajność **do 5 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**. Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium gwarantuje trwałość, odporność na korozję oraz łatwy montaż w warunkach przemysłowych.

Filtr PF doskonale sprawdza się jako **pierwszy etap uzdatniania powietrza** w systemach sprężonego powietrza, zwiększając skuteczność dalszych etapów filtracji i żywotność urządzeń. Zgodny z normą ISO 8573-1.