



Kod produktu: **F 0072PF**

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Przyłącze [BSP]	1 1/2"
Wydajność [m ³ /h]	432
Wydajność [l/min]	7200
Wysokość [mm]	385
Szerokość [mm]	120
Długość [mm]	37
Waga [kg]	1.3

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0072 PF, aluminiowy; 7,2 m³/min; 16 bar F 0072PF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0072 PF, aluminiowy; 7,2 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0072 PF** to wysokiej jakości filtr sprężonego powietrza zaprojektowany do skutecznego usuwania zanieczyszczeń stałych oraz cząstek olejowych z instalacji pneumatycznych. **Wyposażony w korpus wykonany z lekkiego i trwałego aluminium**, który zapewnia odporność na korozję i długą żywotność urządzenia.

Filtr pracuje przy maksymalnym ciśnieniu **16 bar** i przepływie **do 7,2 m³/min**, co czyni go **idealnym rozwiązaniem dla średnich i dużych instalacji** przemysłowych. Model PF charakteryzuje się wysoką skutecznością filtracji, gwarantując czyste i suche powietrze, co przekłada się na ochronę systemów sprężonego powietrza oraz wydłużenie żywotności urządzeń z nim współpracujących.