Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 HF, aluminiowy; 1,8 m3/min; 16 bar



Kod produktu: **F 0018HF**

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Przyłącze [BSP]	**3/4"**
Wydajność [m3/h]	**108**
Wydajność [l/min]	**1800**
Wysokość [mm]	**280**
Szerokość [mm]	**90**
Długość [mm]	**25**
Waga [kg]	**0.7**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 HF, aluminiowy; 1,8 m3/min; 16 bar **F 0018HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0018 HF, aluminiowy; 1,8 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0018 HF** to wysokowydajny filtr koalescencyjny zaprojektowany **do usuwania zanieczyszczeń stałych** oraz cząstek oleju i wody w postaci aerozolu ze sprężonego powietrza. Dzięki aluminiowej obudowie i solidnej konstrukcji **doskonale sprawdza się w zastosowaniach przemysłowych**, zapewniając skuteczną ochronę urządzeń pneumatycznych i systemów końcowego uzdatniania powietrza.

Model ten charakteryzuje się przepływem nominalnym na poziomie **1,8 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**. Filtr HF (High Efficiency) skutecznie **usuwa cząstki stałe do 0,01 mikrona** oraz ogranicza zawartość oleju w sprężonym powietrzu **do 0,01 mg/m³**. Niski spadek ciśnienia przekłada się na wysoką efektywność energetyczną i stabilną pracę całego systemu.

Filtr F 0018 HF może być stosowany jako **drugi stopień filtracji** za filtrem wstępnym lub jako samodzielny element w instalacjach wymagających wysokiej klasy czystości powietrza.