Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0034 HF, aluminiowy; 3,4 m3/min; 16 bar



Kod produktu: **F 0034HF**

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Wydajność [m3/h]	**204**
Wydajność [l/min]	**3400**
Wysokość [mm]	**305**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**37**
Waga [kg]	**1.2**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0034 HF, aluminiowy; 3,4 m3/min; 16 bar **F 0034HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0034 HF, aluminiowy; 3,4 m³/min; 16 bar

Filtr OMI F 0034 HF (High Efficiency Filter) to wydajny filtr dokładny **przeznaczony do usuwania bardzo drobnych cząstek stałych**, mgły olejowej oraz kondensatu ze sprężonego powietrza. Dzięki przepustowości **do 3,4 m³/min** i maksymalnemu ciśnieniu roboczemu **16 bar**, stanowi niezawodny element systemów sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej czystości medium.

Obudowa wykonana z lekkiego, **odpornego na korozję aluminium** zapewnia trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji. Filtr HF idealnie sprawdza się w aplikacjach, gdzie jakość powietrza zgodna z normą ISO 8573-1 jest kluczowa — m.in. w przemyśle elektronicznym, spożywczym, farmaceutycznym czy lakierniczym.

Model HF znajduje zastosowanie jako **część wielostopniowego systemu filtracji**, gdzie odpowiada za dokładne oczyszczanie powietrza po wstępnym usunięciu większych zanieczyszczeń.