Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 HF, aluminiowy; 5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0050HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Wydajność [m3/h]	**300**
Wydajność [l/min]	**5000**
Wysokość [mm]	**305**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**37**
Waga [kg]	**1.2**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 HF, aluminiowy; 5 m3/min; 16 bar **F 0050HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 HF, aluminiowy; 5 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0050 HF** (High Efficiency Filter) został zaprojektowany do skutecznego usuwania **bardzo drobnych cząstek stałych** oraz resztek oleju i kondensatu ze sprężonego powietrza. Charakteryzuje się **wysoką wydajnością filtracji przy przepływie do 5 m³/min** i maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**.

Obudowa wykonana z lekkiego, a zarazem wytrzymałego aluminium zapewnia **odporność na korozję i długą żywotność** w środowiskach przemysłowych. Filtr HF stanowi zaawansowany etap oczyszczania powietrza i jest często stosowany przed urządzeniami wymagającymi szczególnie wysokiej klasy czystości powietrza, np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy elektronicznym.

Filtr spełnia wymagania normy ISO 8573-1 i jest częścią modułowego systemu filtracyjnego OMI.