Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0072 HF, aluminiowy; 7,2 m3/min; 16 bar



Kod produktu: **F 0072HF**

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Przyłącze [BSP]	**1 1/2"**
Wydajność [m3/h]	**432**
Wydajność [l/min]	**7200**
Wysokość [mm]	**385**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**37**
Waga [kg]	**1.3**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0072 HF, aluminiowy; 7,2 m3/min; 16 bar **F 0072HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0072 HF, aluminiowy; 7,2 m³/min; 16 bar

Filtr OMI F 0072 HF (High Efficiency Filter) to wysokosprawny **filtr przeznaczony do usuwania bardzo drobnych cząstek** stałych oraz aerozoli olejowych ze sprężonego powietrza. Został zaprojektowany z myślą o instalacjach wymagających wyjątkowo czystego powietrza, szczególnie w aplikacjach precyzyjnych i technologicznych.

Urządzenie charakteryzuje się wydajnością **do 7,2 m³/min** i maksymalnym ciśnieniem roboczym **16 bar**. Korpus wykonany z aluminium zapewnia lekkość, trwałość i odporność na korozję, co przekłada się na długą i niezawodną pracę w trudnych warunkach przemysłowych.

Filtr HF doskonale sprawdza się jako **element końcowej filtracji**, gdzie wymagany jest bardzo niski poziom zanieczyszczeń, a jego wysoka efektywność zapewnia skuteczną ochronę urządzeń pneumatycznych oraz końcowego produktu przed skażeniem.