Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0034 CF, aluminiowy; 3,4 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0034CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Wydajność [m3/h]	**204**
Wydajność [l/min]	**3400**
Wysokość [mm]	**305**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**37**
Waga [kg]	**1.2**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0034 CF, aluminiowy; 3,4 m3/min; 16 bar **F 0034CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0034 CF, aluminiowy; 3,4 m³/min; 16 bar

Filtr OMI F 0034 CF (Coalescing Filter) to wysokiej jakości filtr koalescencyjny, zaprojektowany do skutecznego usuwania cząstek oleju, wody i zanieczyszczeń stałych z instalacji sprężonego powietrza. Dzięki wydajności **do 3,4 m³/min** oraz maksymalnemu ciśnieniu roboczemu **16 bar**, stanowi niezawodne rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.

Model CF wyróżnia się **wysoką skutecznością** separacji cieczy i aerozoli olejowych, co czyni go idealnym do stosowania w systemach wymagających wysokiej jakości powietrza — np. w przemyśle motoryzacyjnym, spożywczym, elektronicznym i farmaceutycznym.

Aluminiowa obudowa filtra gwarantuje trwałość, odporność na korozję oraz niską masę, co ułatwia montaż i serwisowanie. Filtr CF może być stosowany jako samodzielny element lub jako część wielostopniowego systemu filtracji sprężonego powietrza.