



Kod produktu: **F 0050CF**

| Gradacja filtra               | CF - Filtracja węglem aktywnym |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Przyłącze [BSP]               | 1"                             |
| Wydajność [m <sup>3</sup> /h] | 300                            |
| Wydajność [l/min]             | 5000                           |
| Wysokość [mm]                 | 305                            |
| Szerokość [mm]                | 120                            |
| Długość [mm]                  | 37                             |
| Waga [kg]                     | 1.2                            |

## Warianty produktu

| Indeks  | Cena   |
|---|--|
| Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 CF, aluminiowy; 5 m <sup>3</sup> /min; 16 bar<br>F 0050CF | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 CF, aluminiowy; 5 m<sup>3</sup>/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0050 CF** (Coalescing Filter) to skuteczne rozwiązanie do oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek stałych, wody oraz aerozoli olejowych. Przy przepustowości **do 5 m<sup>3</sup>/min** i maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, idealnie sprawdza się w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej jakości powietrza.

Wytrzymała aluminiowa obudowa zapewnia **odporność na korozję i trwałość w trudnych warunkach eksploatacyjnych**. Filtr CF jest często stosowany jako drugi stopień filtracji - po filtrze wstępnym - gwarantując skuteczne usuwanie drobnych zanieczyszczeń przed doprowadzeniem powietrza do maszyn i urządzeń.

Produkt spełnia normy ISO 8573-1 w zakresie czystości sprężonego powietrza i jest kompatybilny z innymi elementami systemu filtracyjnego OMI.