



Kod produktu: **F 0050CF**

Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Przyłącze [BSP]	1"
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	300
Wydajność [l/min]	5000
Wysokość [mm]	305
Szerokość [mm]	120
Długość [mm]	37
Waga [kg]	1.2

## Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 CF, aluminiowy; 5 m <sup>3</sup> /min; 16 bar F 0050CF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 CF, aluminiowy; 5 m<sup>3</sup>/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0050 CF** (Coalescing Filter) to skuteczne rozwiązanie do oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek stałych, wody oraz aerozoli olejowych. Przy przepustowości **do 5 m<sup>3</sup>/min** i maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, idealnie sprawdza się w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej jakości powietrza.

Wytrzymała aluminiowa obudowa zapewnia **odporność na korozję i trwałość w trudnych warunkach eksploatacyjnych**. Filtr CF jest często stosowany jako drugi stopień filtracji - po filtrze wstępnym - gwarantując skuteczne usuwanie drobnych zanieczyszczeń przed doprowadzeniem powietrza do maszyn i urządzeń.

Produkt spełnia normy ISO 8573-1 w zakresie czystości sprężonego powietrza i jest kompatybilny z innymi elementami systemu filtracyjnego OMI.