Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 CF, aluminiowy; 5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: **F 0050CF**

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Wydajność [m3/h]	**300**
Wydajność [l/min]	**5000**
Wysokość [mm]	**305**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**37**
Waga [kg]	**1.2**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 CF, aluminiowy; 5 m3/min; 16 bar **F 0050CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0050 CF, aluminiowy; 5 m³/min; 16 bar

Filtr OMI F 0050 CF (Coalescing Filter) to skuteczne rozwiązanie do oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek stałych, wody oraz aerozoli olejowych. Przy przepustowości **do 5 m³/min** i maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, idealnie sprawdza się w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej jakości powietrza.

Wytrzymała aluminiowa obudowa zapewnia **odporność na korozję i trwałość w trudnych warunkach eksploatacyjnych**. Filtr CF jest często stosowany jako drugi stopień filtracji – po filtrze wstępnym – gwarantując skuteczne usuwanie drobnych zanieczyszczeń przed doprowadzeniem powietrza do maszyn i urządzeń.

Produkt spełnia normy ISO 8573-1 w zakresie czystości sprężonego powietrza i jest kompatybilny z innymi elementami systemu filtracyjnego OMI.