Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0072 CF, aluminiowy; 7,2 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0072CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Przyłącze [BSP]	**1 1/2"**
Wydajność [m3/h]	**432**
Wydajność [l/min]	**7200**
Wysokość [mm]	**385**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**37**
Waga [kg]	**1.3**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0072 CF, aluminiowy; 7,2 m3/min; 16 bar **F 0072CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0072 CF, aluminiowy; 7,2 m³/min; 16 bar

Filtr OMI F 0072 CF (Coalescing Filter) to wysokiej klasy **filtr koalescencyjny** przeznaczony do skutecznego usuwania cząstek stałych, kondensatu oraz aerozoli olejowych ze sprężonego powietrza. Jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji przemysłowych, gdzie niezbędna jest wysoka jakość powietrza i ochrona końcowych urządzeń pneumatycznych.

Model oferuje wydajność **do 7,2 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**. Aluminiowa konstrukcja zapewnia trwałość, odporność na korozję oraz bezpieczną eksploatację w wymagających warunkach.

Filtr CF sprawdza się jako **element wstępnej filtracji** w systemach sprężonego powietrza, skutecznie redukując zawartość oleju i zanieczyszczeń stałych, chroniąc tym samym osuszacze, zawory i siłowniki przed zużyciem i uszkodzeniami.