Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0190 QF, aluminiowy; 19 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0190QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Przyłącze [BSP]	**2 1/2"**
Wydajność [m3/h]	**1140**
Wydajność [l/min]	**19000**
Wysokość [mm]	**675**
Szerokość [mm]	**165**
Długość [mm]	**54**
Waga [kg]	**4.8**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0190 QF, aluminiowy; 19 m3/min; 16 bar **F 0190QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0190 QF** to wysokosprawny filtr końcowy (QF – Quality Filter), zaprojektowany **do usuwania najdrobniejszych zanieczyszczeń stałych** oraz pozostałości oleju z już wstępnie oczyszczonego sprężonego powietrza. Dzięki dokładności filtracji na poziomie **0,01 mikrona** i skuteczności usuwania cząstek oleju do **0,01 mg/m³**, model ten idealnie nadaje się do najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych, gdzie konieczne jest uzyskanie powietrza klasy 1 zgodnie z normą ISO 8573-1.

Obudowa wykonana z odpornego na korozję aluminium gwarantuje niezawodną pracę przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do **16 bar**. Wydajność przepływu **19 m³/min** pozwala na zastosowanie filtra w dużych instalacjach sprężonego powietrza, np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym czy lakierniczym.

OMI F 0190 QF to niezastąpiony **element końcowego etapu uzdatniania powietrza**, zapewniający ochronę najbardziej wrażliwych procesów technologicznych i urządzeń pneumatycznych, minimalizując ryzyko uszkodzeń oraz przestojów produkcyjnych.