



Kod produktu: **F 0095PF**

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Przyłącze [BSP]	1 1/2"
Wydajność [m ³ /h]	620
Wydajność [l/min]	10400
Wysokość [mm]	385
Szerokość [mm]	120
Długość [mm]	37
Waga [kg]	1.4

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0095 PF, aluminiowy; 10,4 m³/min; 16 bar F 0095PF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0095 PF, aluminiowy; 10,4 m³/min; 16 bar

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0095 PF** to niezawodne rozwiązanie do przemysłowych instalacji pneumatycznych, oferujące wydajność **do 10,4 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**. Wykonany z wytrzymałego aluminium, filtr skutecznie usuwa cząstki stałe i pozostałości olejowe, chroniąc urządzenia końcowe oraz poprawiając jakość sprężonego powietrza. Model PF jest przeznaczony do precyzyjnej filtracji wstępnej, co czyni go doskonałym wyborem w systemach wymagających wysokiej czystości i niezawodności.