



Kod produktu: F 0125PF

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Przyłącze [BSP]	2"
Wydajność [m ³ /h]	770
Wydajność [l/min]	12800
Wysokość [mm]	500
Szerokość [mm]	165
Długość [mm]	54
Waga [kg]	3.7

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0125 PF, aluminiowy; 12,8 m³/min; 16 bar F 0125PF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0125 PF** to wysokiej jakości filtr aluminiowy, zaprojektowany do skutecznej filtracji sprężonego powietrza w systemach przemysłowych. Przeznaczony jest do pracy z przepływem powietrza **do 12,8 m³/min** oraz maksymalnym ciśnieniem roboczym **16 bar**, co pozwala na zastosowanie go nawet w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Model PF cechuje się zaawansowaną zdolnością do usuwania zanieczyszczeń takich jak cząstki stałe, oleje oraz wilgoć, które mogą negatywnie wpływać na działanie urządzeń i procesów produkcyjnych. Dzięki temu **zapewnia ochronę instalacji sprężonego powietrza** oraz przedłuża żywotność podłączonych maszyn i narzędzi.

Konstrukcja filtra oparta na lekkim i wytrzymałym aluminium gwarantuje odporność na korozję oraz ułatwia montaż i konserwację. **Filtr OMI F 0125 PF** jest niezawodnym elementem systemów sprężonego powietrza, który pomaga utrzymać wysoką jakość powietrza, podnosząc efektywność i bezpieczeństwo całej instalacji.