Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0125 PF, aluminiowy; 12,8 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0125PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Wydajność [m3/h]	**770**
Wydajność [l/min]	**12800**
Wysokość [mm]	**500**
Szerokość [mm]	**165**
Długość [mm]	**54**
Waga [kg]	**3.7**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0125 PF, aluminiowy; 12,8 m3/min; 16 bar **F 0125PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0125 PF** to wysokiej jakości filtr aluminiowy, zaprojektowany do skutecznej filtracji sprężonego powietrza w systemach przemysłowych. Przeznaczony jest do pracy z przepływem powietrza **do 12,8 m³/min** oraz maksymalnym ciśnieniem roboczym **16 bar,** co pozwala na zastosowanie go nawet w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Model PF cechuje się zaawansowaną zdolnością do usuwania zanieczyszczeń takich jak cząstki stałe, oleje oraz wilgoć, które mogą negatywnie wpływać na działanie urządzeń i procesów produkcyjnych. Dzięki temu **zapewnia ochronę instalacji sprężonego powietrza** oraz przedłuża żywotność podłączonych maszyn i narzędzi.

Konstrukcja filtra oparta na lekkim i wytrzymałym aluminium gwarantuje odporność na korozję oraz ułatwia montaż i konserwację. **Filtr OMI F 0125 PF** jest niezawodnym elementem systemów sprężonego powietrza, który pomaga utrzymać wysoką jakość powietrza, podnosząc efektywność i bezpieczeństwo całej instalacji.