



Kod produktu: **F 0165PF**

| Gradacja filtra               | PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia |
|-------------------------------|--|
| Przyłącze [BSP]               | 2"   |
| Wydajność [m <sup>3</sup> /h] | 990  |
| Wydajność [l/min]             | 16500  |
| Wysokość [mm]                 | 500  |
| Szerokość [mm]                | 165  |
| Długość [mm]                  | 54   |
| Waga [kg]                     | 3.8  |

## Warianty produktu

| Indeks   | Cena   |
|--|--|
| <b>Filtr sprężonego powietrza OMI F 0165 PF, aluminiowy; 16,5 m<sup>3</sup>/min; 16 bar F 0165PF</b> | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0165 PF** to wysokiej jakości filtr aluminiowy przeznaczony do oczyszczania sprężonego powietrza w systemach przemysłowych. Zapewnia wydajność **do 16,5 m<sup>3</sup>/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, co gwarantuje stabilną i skuteczną filtrację.

Wykonany z lekkiego i trwałego aluminium, **filtr OMI F 0165 PF** cechuje się odpornością na korozję oraz długą żywotnością. Model PF oferuje skuteczne usuwanie zanieczyszczeń stałych, takich jak kurz, pył czy drobne cząstki mechaniczne, chroniąc tym samym instalacje pneumatyczne przed uszkodzeniami i wydłużając ich żywotność.

Filtr jest prosty w montażu oraz konserwacji, co ułatwia utrzymanie wysokiej jakości sprężonego powietrza w zakładzie. **OMI F 0165 PF** to niezawodne rozwiązanie dla przemysłowych systemów sprężonego powietrza, które wymagają efektywnej ochrony i filtracji.