



Kod produktu: **F 0165PF**

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Przyłącze [BSP]	2"
Wydajność [m ³ /h]	990
Wydajność [l/min]	16500
Wysokość [mm]	500
Szerokość [mm]	165
Długość [mm]	54
Waga [kg]	3.8

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0165 PF, aluminiowy; 16,5 m³/min; 16 bar F 0165PF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0165 PF** to wysokiej jakości filtr aluminiowy przeznaczony do oczyszczania sprężonego powietrza w systemach przemysłowych. Zapewnia wydajność **do 16,5 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, co gwarantuje stabilną i skuteczną filtrację.

Wykonany z lekkiego i trwałego aluminium, **filtr OMI F 0165 PF** cechuje się odpornością na korozję oraz długą żywotnością. Model PF oferuje skuteczne usuwanie zanieczyszczeń stałych, takich jak kurz, pył czy drobne cząstki mechaniczne, chroniąc tym samym instalacje pneumatyczne przed uszkodzeniami i wydłużając ich żywotność.

Filtr jest prosty w montażu oraz konserwacji, co ułatwia utrzymanie wysokiej jakości sprężonego powietrza w zakładzie. **OMI F 0165 PF** to niezawodne rozwiązanie dla przemysłowych systemów sprężonego powietrza, które wymagają efektywnej ochrony i filtracji.