Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0190 PF, aluminiowy; 19 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0190PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Przyłącze [BSP]	**2 1/2"**
Wydajność [m3/h]	**1140**
Wydajność [l/min]	**19000**
Wysokość [mm]	**675**
Szerokość [mm]	**165**
Długość [mm]	**54**
Waga [kg]	**4.8**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0190 PF, aluminiowy; 19 m3/min; 16 bar **F 0190PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0190 PF** to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do skutecznej filtracji sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych. **Model PF (Pre Filter)** zaprojektowany jest specjalnie do wstępnego oczyszczania sprężonego powietrza z większych cząstek stałych oraz kondensatu wody i oleju, chroniąc tym samym elementy instalacji i kolejne stopnie filtracji.

Obudowa filtra została wykonana z lekkiego, a jednocześnie trwałego aluminium, które zapewnia odporność na korozję i wysokie ciśnienie robocze – **do 16 bar**. Dzięki przepustowości **do 19 m³/min** model ten doskonale sprawdzi się w średnich i dużych systemach pneumatycznych, gdzie wymagana jest niezawodna filtracja przy wysokim przepływie.

Filtr F 0190 PF jest idealny jako **pierwszy stopień uzdatniania powietrza** w systemach wymagających wysokiej jakości medium, np. w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, spożywczym czy chemicznym. Zapewnia wydajną ochronę sprężarek, zaworów, siłowników i innych urządzeń końcowych, jednocześnie **obniżając koszty eksploatacji** i ryzyko przestojów technologicznych.