



Kod produktu: **F 0190PF**

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Przyłącze [BSP]	2 1/2"
Wydajność [m ³ /h]	1140
Wydajność [l/min]	19000
Wysokość [mm]	675
Szerokość [mm]	165
Długość [mm]	54
Waga [kg]	4.8

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0190 PF, aluminiowy; 19 m³/min; 16 bar F 0190PF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0190 PF** to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do skutecznej filtracji sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych. **Model PF (Pre Filter)** zaprojektowany jest specjalnie do wstępnego oczyszczania sprężonego powietrza z większych cząstek stałych oraz kondensatu wody i oleju, chroniąc tym samym elementy instalacji i kolejne stopnie filtracji.

Obudowa filtra została wykonana z lekkiego, a jednocześnie trwałego aluminium, które zapewnia odporność na korozję i wysokie ciśnienie robocze – **do 16 bar**. Dzięki przepustowości **do 19 m³/min** model ten doskonale sprawdzi się w średnich i dużych systemach pneumatycznych, gdzie wymagana jest niezawodna filtracja przy wysokim przepływie.

Filtr F 0190 PF jest idealny jako **pierwszy stopień uzdatniania powietrza** w systemach wymagających wysokiej jakości medium, np. w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, spożywczym czy chemicznym. Zapewnia wydajną ochronę sprężarek, zaworów, siłowników i innych urządzeń końcowych, jednocześnie **obniżając koszty eksploatacji** i ryzyko przestoju technologicznych.