Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0095 HF, aluminiowy; 10,4 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0095HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Przyłącze [BSP]	**1 1/2"**
Wydajność [m3/h]	**620**
Wydajność [l/min]	**10400**
Wysokość [mm]	**385**
Szerokość [mm]	**120**
Długość [mm]	**37**
Waga [kg]	**1.4**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0095 HF, aluminiowy; 10,4 m3/min; 16 bar **F 0095HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0095 HF, aluminiowy; 10,4 m³/min; 16 bar

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0095 HF to aluminiowy filtr przeznaczony do pracy w instalacjach sprężonego powietrza o przepływie do 10,4 m³/min** i maksymalnym ciśnieniu **16 bar.** Zapewnia efektywne oczyszczanie powietrza ze zanieczyszczeń stałych i olejowych, co chroni urządzenia i system pneumatyczny przed uszkodzeniami oraz zwiększa niezawodność całego układu. **Solidna konstrukcja z aluminium** gwarantuje trwałość i odporność na korozję, czyniąc filtr idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej jakości sprężonego powietrza.