



Kod produktu: **F 0095HF**

Gradacja filtra	HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju
Przyłącze [BSP]	1 1/2"
Wydajność [m ³ /h]	620
Wydajność [l/min]	10400
Wysokość [mm]	385
Szerokość [mm]	120
Długość [mm]	37
Waga [kg]	1.4

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0095 HF, aluminiowy; 10,4 m³/min; 16 bar F 0095HF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0095 HF, aluminiowy; 10,4 m³/min; 16 bar

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0095 HF to aluminiowy filtr przeznaczony do pracy w instalacjach sprężonego powietrza o przepływie do 10,4 m³/min** i maksymalnym ciśnieniu **16 bar**. Zapewnia efektywne oczyszczanie powietrza ze zanieczyszczeń stałych i olejowych, co chroni urządzenia i system pneumatyczny przed uszkodzeniami oraz zwiększa niezawodność całego układu. **Solidna konstrukcja z aluminium** gwarantuje trwałość i odporność na korozję, czyniąc filtr idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej jakości sprężonego powietrza.