



Kod produktu: **F 0125HF**

Gradacja filtra	HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju
Przyłącze [BSP]	2"
Wydajność [m ³ /h]	770
Wydajność [l/min]	12800
Wysokość [mm]	500
Szerokość [mm]	165
Długość [mm]	54
Waga [kg]	3.7

Warianty produktu

Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0125 HF, aluminiowy; 12,8 m³/min; 16 bar F 0125HF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0125 HF** to aluminiowy filtr przeznaczony do pracy z przepływem powietrza **do 12,8 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**. Model HF charakteryzuje się **wysoką skutecznością filtracji**, szczególnie w usuwaniu cząstek stałych i olejów, zapewniając czyste i suche powietrze w instalacjach przemysłowych. Solidna konstrukcja oraz niezawodność działania czynią go doskonałym wyborem do wymagających zastosowań, gdzie jakość sprężonego powietrza jest kluczowa dla bezpieczeństwa i efektywności procesów.