Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0125 HF, aluminiowy; 12,8 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0125HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Wydajność [m3/h]	**770**
Wydajność [l/min]	**12800**
Wysokość [mm]	**500**
Szerokość [mm]	**165**
Długość [mm]	**54**
Waga [kg]	**3.7**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0125 HF, aluminiowy; 12,8 m3/min; 16 bar **F 0125HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0125 HF** to aluminiowy filtr przeznaczony do pracy z przepływem powietrza **do 12,8 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**. Model HF charakteryzuje się **wysoką skutecznością filtracji**, szczególnie w usuwaniu cząstek stałych i olejów, zapewniając czyste i suche powietrze w instalacjach przemysłowych. Solidna konstrukcja oraz niezawodność działania czynią go doskonałym wyborem do wymagających zastosowań, gdzie jakość sprężonego powietrza jest kluczowa dla bezpieczeństwa i efektywności procesów.