



Kod produktu: F 0165HF

Gradacja filtra	HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju
Przyłącze [BSP]	2"
Wydajność [m ³ /h]	990
Wydajność [l/min]	16500
Wysokość [mm]	500
Szerokość [mm]	165
Długość [mm]	54
Waga [kg]	3.8

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0165 HF, aluminiowy; 16,5 m ³ /min; 16 bar F 0165HF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0165 HF** to wysokowydajny filtr aluminiowy, zaprojektowany z myślą o efektywnym oczyszczaniu sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych. Urządzenie zapewnia **przepływ powietrza do 16,5 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, gwarantując stabilną i niezawodną pracę.

Wykonany z lekkiego i odpornego na korozję aluminium, **filtr cechuje się trwałością i długą żywotnością**. Model HF oferuje zaawansowaną filtrację, skutecznie usuwając z powietrza **zanieczyszczenia stałe, takie jak pył, kurz czy cząstki metaliczne**, co znacząco podnosi jakość sprężonego powietrza i zabezpiecza systemy pneumatyczne przed uszkodzeniami.

OMI F 0165 HF wyróżnia się prostotą montażu i łatwością konserwacji, co pozwala na wygodne utrzymanie wysokiej jakości powietrza w instalacji. To niezawodne rozwiązanie dla zakładów przemysłowych wymagających efektywnej i trwałej ochrony sprężonego powietrza.