Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0190 HF, aluminiowy; 19 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0190HF

Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Przyłącze [BSP]	**2 1/2"**
Wydajność [m3/h]	**1140**
Wydajność [l/min]	**19000**
Wysokość [mm]	**675**
Szerokość [mm]	**165**
Długość [mm]	**54**
Waga [kg]	**4.8**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0190 HF, aluminiowy; 19 m3/min; 16 bar **F 0190HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0190 HF** to wysokowydajne urządzenie filtracyjne zaprojektowane z myślą o skutecznym usuwaniu cząstek stałych, oleju i wody ze sprężonego powietrza. Wersja HF (High Efficiency Filter) oferuje wyjątkową **skuteczność filtracji** przy jednoczesnym zachowaniu **niskich spadków ciśnienia**, co przekłada się na oszczędność energii i większą efektywność systemu pneumatycznego.

Obudowa filtra została wykonana z **wytrzymałego aluminium**, które gwarantuje trwałość oraz odporność na korozję. Urządzenie przystosowane jest do pracy przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar** i oferuje przepływ powietrza **do 19 m³/min**, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla średnich i większych instalacji przemysłowych.

Filtr OMI F 0190 HF doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających wysokiej czystości sprężonego powietrza, takich jak przemysł spożywczy, elektroniczny, farmaceutyczny czy lakierniczy. Dzięki precyzyjnej filtracji znacząco wydłuża żywotność urządzeń końcowych i minimalizuje ryzyko awarii systemów pneumatycznych.