



Kod produktu: **F 0095CF**

Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Przyłącze [BSP]	1 1/2"
Wydajność [m ³ /h]	620
Wydajność [l/min]	10400
Wysokość [mm]	385
Szerokość [mm]	120
Długość [mm]	37
Waga [kg]	1.4

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0095 CF, aluminiowy; 10,4 m³/min; 16 bar F 0095CF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0095 CF, aluminiowy; 10,4 m³/min; 16 bar

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0095 CF** to wysokiej jakości filtr wykonany z aluminium, przeznaczony do pracy w systemach sprężonego powietrza o **przepływie do 10,4 m³/min** i maksymalnym ciśnieniu **16 bar**. Zapewnia skuteczne usuwanie cząstek stałych oraz zanieczyszczeń, co chroni instalację i urządzenia przed uszkodzeniami oraz poprawia jakość sprężonego powietrza. Dzięki solidnej konstrukcji i **odporności na korozję** filtr jest niezawodnym elementem przemysłowych instalacji pneumatycznych.