



Kod produktu: **F 0125CF**

Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Przyłącze [BSP]	2"
Wydajność [m ³ /h]	770
Wydajność [l/min]	12800
Wysokość [mm]	500
Szerokość [mm]	165
Długość [mm]	54
Waga [kg]	3.7

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0125 CF, aluminiowy; 12,8 m³/min; 16 bar F 0125CF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0125 CF** to aluminiowy filtr zaprojektowany do pracy z przepływem powietrza **do 12,8 m³/min** i maksymalnym ciśnieniem roboczym **16 bar**. Charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją oraz wysoką skutecznością filtracji, co pozwala na efektywne usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych i olejowych ze sprężonego powietrza. **Model F 0125 CF** zapewnia niezawodną ochronę instalacji oraz **poprawia jakość powietrza**, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających trwałości i wydajności.