Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0125 CF, aluminiowy; 12,8 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0125CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Wydajność [m3/h]	**770**
Wydajność [l/min]	**12800**
Wysokość [mm]	**500**
Szerokość [mm]	**165**
Długość [mm]	**54**
Waga [kg]	**3.7**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0125 CF, aluminiowy; 12,8 m3/min; 16 bar **F 0125CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0125 CF** to aluminiowy filtr zaprojektowany do pracy z przepływem powietrza **do 12,8 m³/min** i maksymalnym ciśnieniem roboczym **16 bar**. Charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją oraz wysoką skutecznością filtracji, co pozwala na efektywne usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych i olejowych ze sprężonego powietrza. **Model F 0125 CF** zapewnia niezawodną ochronę instalacji oraz **poprawia jakość powietrza**, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających trwałości i wydajności.