



Kod produktu: **F 0165CF**

| Gradacja filtra | CF - Filtracja węglem aktywnym |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Przyłącze [BSP] | 2" |
| Wydajność [m ³ /h] | 990 |
| Wydajność [l/min] | 16500 |
| Wysokość [mm] | 500 |
| Szerokość [mm] | 165 |
| Długość [mm] | 54 |
| Waga [kg] | 3.8 |

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|--|
| Filtr sprężonego powietrza OMI F 0165 CF, aluminiowy; 16,5 m³/min; 16 bar F 0165CF | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0165 CF** to wysokiej jakości aluminiowy filtr przeznaczony do zastosowań przemysłowych, który zapewnia skuteczną filtrację powietrza o przepływie **do 16,5 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**.

Dzięki solidnej konstrukcji z lekkiego i odpornego na korozję aluminium, **filtr jest trwały i wytrzymały**, co gwarantuje niezawodną pracę nawet w wymagających warunkach. **Model F 0165 CF** skutecznie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak pył, kurz i cząstki stałe, chroniąc tym samym system sprężonego powietrza przed uszkodzeniami i poprawiając jego wydajność.

Filtr jest **łatwy w montażu i konserwacji**, co ułatwia utrzymanie optymalnej jakości powietrza w instalacji. **OMI F 0165 CF** to doskonałe rozwiązanie dla firm poszukujących efektywnej i trwałej ochrony swoich systemów sprężonego powietrza.