Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0165 CF, aluminiowy; 16,5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0165CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Wydajność [m3/h]	**990**
Wydajność [l/min]	**16500**
Wysokość [mm]	**500**
Szerokość [mm]	**165**
Długość [mm]	**54**
Waga [kg]	**3.8**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0165 CF, aluminiowy; 16,5 m3/min; 16 bar **F 0165CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0165 CF** to wysokiej jakości aluminiowy filtr przeznaczony do zastosowań przemysłowych, który zapewnia skuteczną filtrację powietrza o przepływie **do 16,5 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**.

Dzięki solidnej konstrukcji z lekkiego i odpornego na korozję aluminium, **filtr jest trwały i wytrzymały**, co gwarantuje niezawodną pracę nawet w wymagających warunkach. **Model F 0165 CF** skutecznie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak pył, kurz i cząstki stałe, chroniąc tym samym system sprężonego powietrza przed uszkodzeniami i poprawiając jego wydajność.

Filtr jest **łatwy w montażu i konserwacji**, co ułatwia utrzymanie optymalnej jakości powietrza w instalacji. **OMI F 0165 CF** to doskonałe rozwiązanie dla firm poszukujących efektywnej i trwałej ochrony swoich systemów sprężonego powietrza.