



Kod produktu: **F 0165CF**

Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Przyłącze [BSP]	2"
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	990
Wydajność [l/min]	16500
Wysokość [mm]	500
Szerokość [mm]	165
Długość [mm]	54
Waga [kg]	3.8

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Filtr sprężonego powietrza OMI F 0165 CF, aluminiowy; 16,5 m<sup>3</sup>/min; 16 bar</b> <b>F 0165CF</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0165 CF** to wysokiej jakości aluminiowy filtr przeznaczony do zastosowań przemysłowych, który zapewnia skuteczną filtrację powietrza o przepływie **do 16,5 m<sup>3</sup>/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**.

Dzięki solidnej konstrukcji z lekkiego i odpornego na korozję aluminium, **filtr jest trwały i wytrzymały**, co gwarantuje niezawodną pracę nawet w wymagających warunkach. **Model F 0165 CF** skutecznie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak pył, kurz i cząstki stałe, chroniąc tym samym system sprężonego powietrza przed uszkodzeniami i poprawiając jego wydajność.

Filtr jest **łatwy w montażu i konserwacji**, co ułatwia utrzymanie optymalnej jakości powietrza w instalacji. **OMI F 0165 CF** to doskonałe rozwiązanie dla firm poszukujących efektywnej i trwałej ochrony swoich systemów sprężonego powietrza.