



Kod produktu: **F 0190CF**

Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Przyłącze [BSP]	2 1/2"
Wydajność [m ³ /h]	1140
Wydajność [l/min]	19000
Wysokość [mm]	675
Szerokość [mm]	165
Długość [mm]	54
Waga [kg]	4.8

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0190 CF, aluminiowy; 19 m³/min; 16 bar F 0190CF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0190 CF** to solidny i wydajny komponent przeznaczony do oczyszczania sprężonego powietrza w różnorodnych aplikacjach przemysłowych. Wykonany z trwałego aluminium, zapewnia niezawodność działania przy jednoczesnym zachowaniu lekkiej konstrukcji, co ułatwia montaż i serwisowanie.

Model ten oferuje przepływ **do 19 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem zarówno dla średnich, jak i większych instalacji sprężonego powietrza. Wersja CF (Coalescing Filter) skutecznie **usuwa zanieczyszczenia w postaci cieczy i cząstek stałych**, takich jak olej, woda oraz pył, chroniąc instalacje pneumatyczne i urządzenia końcowe przed uszkodzeniem i zużyciem.

Filtr OMI F 0190 CF to ekonomiczne, a zarazem niezawodne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość sprężonego powietrza. Idealnie sprawdzi się w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, a także w nowoczesnych liniach produkcyjnych.