



Kod produktu: **F 0280CF**

Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Przyłącze [BSP]	3"
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	1680
Wydajność [l/min]	28000
Wysokość [mm]	710
Szerokość [mm]	200
Długość [mm]	65
Waga [kg]	3.7

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Filtr sprężonego powietrza OMI F 0280 CF, aluminiowy; 28 m<sup>3</sup>/min; 16 bar F 0280CF</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0280 CF** to niezawodne urządzenie przeznaczone do oczyszczania sprężonego powietrza w systemach przemysłowych. Wersja CF (Coalescing Filter) **skutecznie usuwa cząstki stałe**, aerozole olejowe oraz kondensat wodny, chroniąc instalacje pneumatyczne i urządzenia końcowe przed zanieczyszczeniami.

Model ten oferuje wydajność na poziomie **28 m<sup>3</sup>/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, co sprawia, że jest idealny do średnich i większych instalacji w zakładach produkcyjnych, warsztatach oraz innych zastosowaniach wymagających czystego powietrza.

Solidna, **aluminiowa obudowa** gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję, przy zachowaniu niskiej masy własnej. Filtr wyposażony jest w łatwo wymienny wkład filtracyjny, co pozwala na szybki serwis i ogranicza przestoje w pracy instalacji.

**OMI F 0280 CF** to optymalne rozwiązanie do ochrony urządzeń pneumatycznych, zapewniające zwiększoną niezawodność, wydłużenie żywotności sprzętu i redukcję kosztów eksploatacyjnych.