Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0280 CF, aluminiowy; 28 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0280CF

Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Wydajność [m3/h]	**1680**
Wydajność [l/min]	**28000**
Wysokość [mm]	**710**
Szerokość [mm]	**200**
Długość [mm]	**65**
Waga [kg]	**3.7**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0280 CF, aluminiowy; 28 m3/min; 16 bar **F 0280CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0280 CF** to niezawodne urządzenie przeznaczone do oczyszczania sprężonego powietrza w systemach przemysłowych. Wersja CF (Coalescing Filter) **skutecznie usuwa cząstki stałe**, aerozole olejowe oraz kondensat wodny, chroniąc instalacje pneumatyczne i urządzenia końcowe przed zanieczyszczeniami.

Model ten oferuje wydajność na poziomie **28 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, co sprawia, że jest idealny do średnich i większych instalacji w zakładach produkcyjnych, warsztatach oraz innych zastosowaniach wymagających czystego powietrza.

Solidna, **aluminiowa obudowa** gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję, przy zachowaniu niskiej masy własnej. Filtr wyposażony jest w łatwo wymienny wkład filtracyjny, co pozwala na szybki serwis i ogranicza przestoje w pracy instalacji.

OMI F 0280 CF to optymalne rozwiązanie do ochrony urządzeń pneumatycznych, zapewniające zwiększoną niezawodność, wydłużenie żywotności sprzętu i redukcję kosztów eksploatacyjnych.