Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0350 QF, aluminiowy; 35 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0350QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Wydajność [m3/h]	**2100**
Wydajność [l/min]	**35000**
Wysokość [mm]	**865**
Szerokość [mm]	**200**
Długość [mm]	**65**
Waga [kg]	**7.9**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0350 QF, aluminiowy; 35 m3/min; 16 bar **F 0350QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0350 PF** to wysokiej klasy komponent przeznaczony do oczyszczania sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych o dużej wydajności. Wersja PF (Pre Filter) została zaprojektowana z myślą o **wstępnym usuwaniu większych zanieczyszczeń**, takich jak kurz, rdza czy cząstki stałe, chroniąc tym samym kolejne elementy systemu sprężonego powietrza oraz zwiększając żywotność filtrów dokładniejszych.

Filtr ten charakteryzuje się wydajnością **do 35 m³/min** oraz odpornością na ciśnienie robocze **do 16 bar**, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla dużych instalacji wymagających niezawodności i skutecznej filtracji przy dużych przepływach powietrza.

Wykonana z aluminiowa **obudowa zapewnia lekkość, odporność na korozję i długą żywotność**, nawet w trudnych warunkach pracy.

Filtr **OMI F 0350 PF** to niezawodne pierwsze ogniwo systemu uzdatniania powietrza, które znacząco poprawia efektywność pracy całej instalacji oraz zabezpiecza przed awariami wynikającymi z zanieczyszczeń mechanicznych.