Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0440 QF, aluminiowy; 44 m3/min; 13 bar



Kod produktu: F 0440QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Wydajność [m3/h]	**2640**
Wydajność [l/min]	**44000**
Wysokość [mm]	**985**
Szerokość [mm]	**200**
Długość [mm]	**65**
Waga [kg]	**8.8**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0440 QF, aluminiowy; 44 m3/min; 13 bar **F 0440QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0440 QF** to wysokosprawny filtr klasy QF (Oil Removal Filter), przeznaczony do **dokładnego oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek stałych** oraz pozostałości oleju. Jest to **kluczowy element drugiego etapu filtracji**, szczególnie polecany w instalacjach wymagających wysokiej czystości powietrza – np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym czy lakierniczym.

Ten model charakteryzuje się wydajnością **do 44 m³/min** i maksymalnym ciśnieniem roboczym **13 bar**, co czyni go doskonałym wyborem dla dużych systemów pneumatycznych. Solidna aluminiowa obudowa zapewnia trwałość, odporność na korozję i niską wagę.

Filtr **OMI F 0440 QF** zapewnia niezawodną ochronę instalacji pneumatycznych przed zanieczyszczeniami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na precyzję i trwałość urządzeń końcowych. To doskonałe rozwiązanie dla użytkowników ceniących jakość, wydajność i bezpieczeństwo pracy z medium, jakim jest sprężone powietrze.