Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0460 QF, włókno węglowe; 46 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0460QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Przyłącze [BSP]	**DN 100**
Wydajność [m3/h]	**2760**
Wydajność [l/min]	**46000**
Wysokość [mm]	**1265**
Szerokość [mm]	**485**
Długość [mm]	**240**
Waga [kg]	**125**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0460 QF, włókno węglowe; 46 m3/min; 16 bar **F 0460QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0460 QF** to zaawansowany filtr z serii QF, wykorzystujący wysokiej jakości medium filtracyjne z włókna węglowego, przeznaczony do efektywnej filtracji sprężonego powietrza w wymagających zastosowaniach przemysłowych.

Charakterystyka produktu:

- Typ filtra: QF — **filtr dokładny**, zaprojektowany do usuwania bardzo drobnych zanieczyszczeń, w tym cząstek pyłu, oleju oraz innych nieczystości,
- Medium filtracyjne: **włókno węglowe**, które zwiększa skuteczność filtracji i pozwala na redukcję olejów oraz innych zanieczyszczeń,
- **Wydajność: do 46 m³/min**, co czyni go odpowiednim do zastosowań w średnich i dużych instalacjach sprężonego powietrza,
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar,** zapewniające stabilną i bezpieczną pracę w różnych warunkach operacyjnych,
- Obudowa: wykonana z lekkiego, odpornego na korozję aluminium.

Filtr **OMI F 0460 QF** gwarantuje wysoką jakość oczyszczania powietrza sprężonego, co przekłada się na ochronę urządzeń i procesów produkcyjnych przed uszkodzeniami oraz awariami spowodowanymi przez zanieczyszczenia. Dzięki zastosowaniu włókna węglowego filtr ten jest szczególnie polecany w systemach, gdzie wymagana jest bardzo dokładna filtracja i minimalizacja zanieczyszczeń olejowych.