



Kod produktu: **F 0350PF**

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Przyłącze [BSP]	3"
Wydajność [m ³ /h]	2100
Wydajność [l/min]	35000
Wysokość [mm]	865
Szerokość [mm]	200
Długość [mm]	65
Waga [kg]	7.9

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0350 PF, aluminiowy; 35 m³/min; 16 bar F 0350PF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0350 PF** to wysokiej klasy komponent przeznaczony do oczyszczania sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych o dużej wydajności. Wersja PF (Pre Filter) została zaprojektowana z myślą o wstępnym **usuwaniu większych zanieczyszczeń**, takich jak kurz, rdza czy cząstki stałe, chroniąc tym samym kolejne elementy systemu sprężonego powietrza oraz zwiększając żywotność filtrów dokładniejszych.

Filtr ten charakteryzuje się wydajnością **do 35 m³/min** oraz odpornością na ciśnienie robocze **do 16 bar**, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla dużych instalacji wymagających niezawodności i skutecznej filtracji przy dużych przepływach powietrza.

Wykonana z aluminiowa **obudowa zapewnia lekkość, odporność na korozję i długą żywotność**, nawet w trudnych warunkach pracy.

Filtr **OMI F 0350 PF** to niezawodne pierwsze ogniwo systemu uzdatniania powietrza, które znacząco poprawia efektywność pracy całej instalacji oraz zabezpiecza przed awariami wynikającymi z zanieczyszczeń mechanicznych.