# Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0440 PF, aluminiowy; 44 m3/min; 13 bar



**Kod produktu: F 0440PF**

| | |
|---|---|
| **Gradacja filtra** | **PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia** |
| **Przyłącze [BSP]** | **3"** |
| **Wydajność [m3/h]** | **2640** |
| **Wydajność [l/min]** | **44000** |
| **Wysokość [mm]** | **985** |
| **Szerokość [mm]** | **200** |
| **Długość [mm]** | **65** |
| **Waga [kg]** | **8.8** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Filtr sprężonego powietrza OMI F 0440 PF, aluminiowy; 44 m3/min; 13 bar**<br>**F 0440PF** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0440 PF** to niezawodny filtr klasy PF (Pre Filter), zaprojektowany do **skutecznego usuwania cząstek stałych** oraz kondensatu olejowego ze sprężonego powietrza. Idealnie sprawdza się jako pierwszy stopień filtracji w instalacjach pneumatycznych, chroniąc urządzenia końcowe i kolejne elementy systemu przed zanieczyszczeniami.

Model **F 0440 PF** oferuje przepustowość **do 44 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **13 bar**, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla średnich i dużych systemów sprężonego powietrza. Solidna, aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i odporność na działanie wysokiego ciśnienia oraz środowiska przemysłowego.

Filtr **OMI F 0440 PF** znacząco zwiększa efektywność całego systemu sprężonego powietrza, wydłużając żywotność urządzeń oraz ograniczając ryzyko przestojów związanych z zanieczyszczeniem sprężonego powietrza. To ekonomiczne i skuteczne rozwiązanie dla profesjonalnych instalacji przemysłowych.