



Kod produktu: **F 0440PF**

Gradacja filtra	PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia
Przyłącze [BSP]	3"
Wydajność [m ³ /h]	2640
Wydajność [l/min]	44000
Wysokość [mm]	985
Szerokość [mm]	200
Długość [mm]	65
Waga [kg]	8.8

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0440 PF, aluminiowy; 44 m³/min; 13 bar F 0440PF	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0440 PF** to niezawodny filtr klasy PF (Pre Filter), zaprojektowany do **skutecznego usuwania cząstek stałych** oraz kondensatu olejowego ze sprężonego powietrza. Idealnie sprawdza się jako pierwszy stopień filtracji w instalacjach pneumatycznych, chroniąc urządzenia końcowe i kolejne elementy systemu przed zanieczyszczeniami.

Model **F 0440 PF** oferuje przepustowość **do 44 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **13 bar**, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla średnich i dużych systemów sprężonego powietrza. Solidna, aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i odporność na działanie wysokiego ciśnienia oraz środowiska przemysłowego.

Filtr **OMI F 0440 PF** znacząco zwiększa efektywność całego systemu sprężonego powietrza, wydłużając żywotność urządzeń oraz ograniczając ryzyko przestoju związanych z zanieczyszczeniem sprężonego powietrza. To ekonomiczne i skuteczne rozwiązanie dla profesjonalnych instalacji przemysłowych.